

# WZ-400

## ADRESOVATELNÝ VZDÁLENÝ INDIKÁTOR

Indikátor **WZ-400** slouží k signalizaci vybraných událostí v systému elektrické požární signalizace pomocí LED kontrolky. Události mohou zahrnovat:

- jeden hlásič / jeden modul boční linky:
  - poplach vyvolaný hlásičem / modulem
  - vadný hlásič / modul
  - blokováný hlásič / modul
- zóny:
  - poplach v zóně
  - vadné zařízení v zóně
  - blokováné zařízení v zóně
- skupiny:
  - aktivace skupinových sirén
  - vadné zařízení ve skupině
  - blokováné zařízení ve skupině

Indikátor je určen k použití v detekční lince adresovatelné ústředny elektrické požární signalizace **ACSP-402**.

- optická signalizace pomocí LED kontrolky
- signalizace řízená ústřednou:
  - možnost propojení indikátoru k jednomu hlásiči, jednomu modulu boční linky, zóně nebo skupině
  - výběr událostí, které mají být signalizovány
- oboustranný zkratový izolátor
- napájení z detekční linky



### TECHNICKÁ DATA

Rozměr krytu	84 x 84 x 30 mm
Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Hmotnost	56 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Proudový odběr v klidovém režimu	200 µA
Proudový odběr v poplachu	1,4 mA
Napájecí napětí	18...26 V DC
Signalizace událostí (požární poplach)	świecenie ciągłe
Signalizace událostí (blokování)	wolne miganie (0,91 Hz)
Signalizace událostí (porucha)	szybkie miganie (3,65 Hz)



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.