

SLIM-DUAL-PRO

DUÁLNÍ DETEKTOR POHYBU PIR+MW S FUNKCÍ ANTIMASKINGU

SLIM-DUAL-PRO detekuje pohyb v chráněném prostoru.

- shoda s normou EN 50131 pro stupeň 3
 - k detekci pohybu se využívají dva senzory: pasivní infračervený (PIR) senzor a mikrovlnný (MW) senzor
 - nastavitelná citlivost detekce obou senzorů
 - možnost samostatného testování senzorů
 - digitální algoritmus detekce pohybu
 - digitální teplotní kompenzace
 - digitální filtr signálů přijímaných mikrovlnným senzorem k zajištění odolnosti vůči falešným poplachům způsobeným napájecí sítí a výbojkami
 - výběr pracovních režimů: základní, pokročilý
 - volitelné povolení/zakázání funkce podhledu
 - širokouhlá čočka, navržena speciálně pro detektory
- SLIM LINE**
- možnost výměny širokouhlé čočky za záclonu (**CT-CL**) nebo dlouhý dosah (**LR-CL**)
 - aktivní IR antimasking, shoda s EN 50131-2-4 pro stupeň 3
 - možnost nastavovat parametry detektoru pomocí ovladače **OPT-1**
 - integrované zakončovací rezistory (2EOL: 2 x 1,1 kΩ / 2 x 4,7 kΩ / 2 x 5,6 kΩ)
 - LED kontrolka
 - výběr barvy pro LED kontrolku (dostupných 7 barev)
 - vzdálené zapnutí/vypnutí LED kontrolky
 - vzdálené zapnutí/vypnutí režimu nastavování
 - kontrola obvodů detekce pohybu a napájecího napětí
 - tamper ochrana proti otevření krytu a odtržení od montážního povrchu
 - součástí balení je nastavitelný montážní držák (**BRACKET D**)



TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Detekovatelná rychlost pohybu	0,2...3 m/s
Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Doporučená montážní výška	2,4 m
Max. proudová spotřeba	85 mA
Hmotnost	144 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Rozměry	62 x 137 x 42 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Doba signalizace poplachu	2 s
Shoda s normami	EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5
Frekvence mikrovlny	24,125 GHz
Stupeň zabezpečení dle EN50131-4	Stupeň 3
EOL rezistory	2 x 1,1 kΩ / 2 x 4,7 kΩ / 2 x 5,6 kΩ
Doba startovacího režimu	30 s
Oblast detekce	20 m x 24 m, 90°
Poplachové výstupy (NC relé, odporová zátěž)	40 mA / 24 V DC
Tamperové výstupy (NC relé, odporová zátěž)	40 mA / 24 V DC
Výstupy zamaskování (NC relé, odporová zátěž)	40 mA / 24 V DC
Odporová zátěž kontaktu (poplachový výstup)	26 Ω
Přípustná výška montáže	do 4 m
Odporová zátěž kontaktu (tamper výstup)	26 Ω
Odporová zátěž kontaktu (výstup antimaskingu)	26 Ω