

# S-2 BR

## MAGNETICKÝ KONTAKT

Detektory s magnetickým kontaktem patří mezi základní zařízení obvodové ochrany. Jsou určeny k ochraně dveří, oken, atd., tím že dojde k vyhlášení poplachu při jejich otevření. Detektor S-2 je určen pro zápusťnou montáž např. do otvorů vytvořených v dřevěných nebo plastových rámech dveří nebo oken. S-2 se skládá ze dvou voděodolných částí: jazýčkového kontaktu (magnetický senzor) a magnetu. Oddálením jedné části od druhé dojde k rozpojení obvodu a vyhlášení narušení. Dále je detektor vybaven tamper smyčkou.



S-2 je určen pro připojení k jakémukoli zabezpečovací ústředně s podporou zón NC, ale také automatizačním systémům jako kontrolní element. Splňuje požadavky na normy EN 50131-1 a EN 50131-2-6 pro stupeň 2.

Detektor S-2 je dostupný ve dvou barevných provedeních: bílý (S-2) a hnědý (S-2 BR).

- zápusťná montáž
- tamper smyčka
- hermeticky uzavřený kryt

## TECHNICKÁ DATA

Maximální spínané napětí přes kontakt	20 V
Maximální spínaný proud	20 mA
Hmotnost	28 g
Přechodová odolnost	150 Ω
Maximální počet přepnutí při zatížení 20V, 20mA	360 000
Materiál kontaktu	Ru (Ruten)
Vzdálenost uzavření kontaktu	28 mm
Vzdálenost rozpojení kontaktu	40 mm

