

ACX-220

BEZDRÁTOVÝ EXPANZNÍ MODUL PRO DRÁTOVÉ ZÓNY A VÝSTUPY

Modul **ACX-220** umožňuje použít drátová zařízení (detektory, sirény, atd.) v bezdrátovém systému **ABAX 2**. Modul má 4 programovatelné zóny s podporou drátových detektorů typu NO a NC a zakončení smyčky EOL, 2 EOL, dále má 4 programovatelné drátové reléové výstupy.

Nastavení a aktualizace firmwaru **ACX-220** se provádí vzdáleně. Obousměrná komunikace mezi zařízeními systému **ABAX 2** je šifrovaná standardem AES.

Expandér je napájen napětím 12 V DC a spolupracuje se zálohovanými napájecími zdroji **APS-412**, **APS-612** nebo **APS-1412**.

Zařízení má tamper kontakt reagující na otevření krytu.

- možnost přidání drátových zařízení do systému **ABAX 2** nebo **ABAX**
- kompatibilní s*:
 - kontrolérem **ACU-220/ACU-280**
 - ústřednami **BE WAVE Hybrid**
 - kontroléry **BE WAVE Smart HUB**
 - opakovacem **ARU-200**
- dosah rádiového signálu v otevřeném prostoru – až 2000m*
- 4 programovatelné zóny – podpora drátových detektorů v zakončeních NO, NC, EOL, 2EOL/NO a 2EOL/NC
- 4 programovatelné reléové výstupy
- vzdálená konfigurace a aktualizace zařízení
- tamper ochrana
- napájení: 12 V DC, kompatibilní s **APS-412**, **APS-612** nebo **APS-1412**

*podrobné údaje najdete v manuálu k použití zařízení



TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	126 x 158 x 32 mm
Rozsah pracovních teplot	-10 °C...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	35 mA
Max. proudová spotřeba	120 mA
Hmotnost	204 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	868,0 ÷ 868,6 MHz
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Shoda s normami	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Stupeň zabezpečení dle EN50131-3	Stupeň 2
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-120	do500 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-270	do500 m
Reléové výstupy (odporová zátěž)	1000 mA / 24 VDC
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-220	do2000 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-280	do1600 m