

# S-4 DG

## POVRCHOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT S TAMPER KONTAKTEM

Detektory s magnetickým kontaktem patří mezi základní zařízení obvodové ochrany. Jsou určeny k ochraně dveří, oken atd., tím že dojde k vyhlášení poplachu při jejich otevření. Detektor S-4 je určen pro povrchovou montáž přichycením šrouby na montážní povrch např. k rámu dveří nebo oken. S-4 se skládá ze dvou voděodolných částí: jazýčkového kontaktu (magnetický senzor) a magnetu. Oddálením jedné části od druhé dojde k rozpojení obvodu a vyhlášení narušení. Dále je detektor vybaven tamper smyčkou a pomocným vstupem M pro snadnou montáž EOL rezistoru.

S-4 je určen pro připojení k jakémukoli zabezpečovací ústředně s podporou zón NC, ale také automatizačním systémům jako kontrolní element. Splňuje požadavky na normy **EN 50131-1** a **EN 50131-2-6** pro stupeň 2.

Zařízení je k dispozici ve třech barevných provedeních: bílé (S-4), hnědé (S-4 BR) a tmavě šedé (S-4 DG).

- povrchová montáž
- tamper kontakt se svorkami
- plastový kryt

