

# INT-KLCD-GR

## LCD KLÁVESNICE PRO ÚSTŘEDNY INTEGRA

LCD klávesnice jsou určeny pro každodenní ovládání systémů **INTEGRA**. Díky LCD displeji, na kterém jsou zobrazována textová hlášení, je možné využívat i složité funkce zabezpečovací ústředny jednoduše a pohodlně.

- podsvit kláves a displeje
- LED pro zobrazení stavu systému
- klávesové poplachy TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC
- bzučák pro akustickou signalizaci
- rozšíření systému o dvě zóny
- zobrazení zrtáty komunikace s ústřednou
- RS-232 port pro připojení aplikace **GUARDX** pro správy a dohled systému



### TECHNICKÁ DATA

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Třída prostředí           | II                |
| Napájecí napětí (±15%)    | 12 V DC           |
| Rozměr krytu              | 140 x 126 x 26 mm |
| Rozsah pracovních teplot  | -10...+55 °C      |
| Proudová spotřeba v klidu | 17 mA             |
| Max. proudová spotřeba    | 101 mA            |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.