

CA-64 OPS-ROC

EXPANDÉR VÝSTUPŮ SE ZDROJEM

Modul rozšíření výstupů pro zabezpečovací ústředny **VERSA** a **INTEGRA**. Umožňuje rozšíření systému o dalších 8 výstupů. V závislosti na variantě modulu, to mohou být výstupy typu „otevřený kolektor“, reléové výstupy nebo kombinace obou typů. Modul **CA-64 OPS** má napájecí zdroj s výkonem 2,2 A, který posiluje napájení pro komponenty zabezpečovacího systému.

- rozšíření systému o 8 výstupů
 - 4 reléové výstupy a 4 nízko zatížitelné výstupy typu OC
- pulzní spínaný napájecí zdroj

TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|-------------------|
| Třída prostředí | II |
| Maximální spínané napětí přes relé | 24 V |
| Maximální spínaný proud přes relé | 2 A |
| Zatížení výstupů typu OC | 50 mA |
| Proudový výkon zdroje | 2,2 A |
| Rozměr základní desky | 142 x 102 mm |
| Rozsah pracovních teplot | -10...+55 °C |
| Max. proudová spotřeba | 138 mA |
| Hmotnost | 181 g |
| Napětí pro nahlášení poruchy akumulátoru (±10%) | 11 V |
| Napětí pro odpojení akumulátoru (±10%) | 9,5 V |
| Proud nabíjení akumulátoru (přepínatelný) | 350 / 700 mA |
| Napájecí napětí (±10%) | 18 V AC, 50-60 Hz |

