

# CA-64 ADR

## MODUL PRO ADRESOVATELNÉ PRVKY

Modul je určený pro připojení adresných detektorů na ústřednu **INTEGRA**. Modul usnadňuje vedení kabeláže u zvlášť rozsáhlých instalací. Sběrnice adresných detektorů je nezávislá na sběrnici expandérů ústředny, tím lze vytvořit systémy hybridní – spojením adresných a konvenčních detektorů. Napájecí zdroj integrovaný v modulu dodává napájení pro prvky zabezpečovacího systému.

- nezávislá sběrnice určená pro adresné detektory
- podpora až pro 48 adresovatelných zón
- pulzní spínaný napájecí zdroj

## TECHNICKÁ DATA

Proudový výkon zdroje	2,2 A
Rozměr základní desky	140 x 68 mm
Hmotnost	125 g
Odběr proudu z akumulátoru - maximální	45 mA
Odběr proudu z akumulátoru - v klidovém režimu	45 mA
Doporučený typ transformátoru	TR40VA (40 VA / 18 V AC)
Rozsah výstupního napětí	9,5...13,8 V DC
Napětí pro nahlášení poruchy akumulátoru ( $\pm 10\%$ )	11 V
Napětí pro odpojení akumulátoru ( $\pm 10\%$ )	9,5 V
Proud nabíjení akumulátoru (přepínatelný)	350 / 700 mA
Napájecí napětí ( $\pm 10\%$ )	18 V AC, 50-60 Hz
Proudová spotřeba z transformátoru: klidový režim	115 mA
Proudová spotřeba z transformátoru: maximální	115 mA
Proudová kapacita napájecího výstupu POW	1,5 A
Počet připojitelných adresovatelných detektorů	48