

SOW-300 R

VNITŘNÍ OPTICKÁ SIGNALIZACE

SOW-300 R je optické signalizační zařízení určené pro vnitřní aplikace. Možno je nastavit až čtyři typy signalizace pomocí vysoce svítivých LED (stálé svícení, rychlé blikání, pomalé blikání a dvě bliknutí následované 1 sekundovou pauzou). Oválný tvar krytu SOW-300 R je navržen jak pro montáž na zeď, tak i na strop. Zařízení je osazeno tamper kontaktem proti otevření krytu.

SOW-300 maják je dostupný ve 2 barevných verzích: SOW-300 R (červený) a SOW-300 BL (modrý).

- optická signalizace výkonnými LED diodami
- tři signalizační režimy
- tamper ochrana proti otevření
- dostupná také v modré barvě (**SOW-300 BL**)



TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	ø97 x 37 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Max. proudová spotřeba	44 mA
Hmotnost	50 g
Maximální relativní vlhkost	93 ±3%
Třída prostředí dle EN50131-5	II



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.