

SPW-250 R

VNITŘNÍ SIRÉNA S AKUSTICKOU SIGNALIZACÍ (SE ZÁLOŽNÍ BATERIÍ)

SPW-250 R je akustická siréna navržena pro montáž uvnitř střeženého prostoru. Zařízení je osazeno piezoelektrickým měničem. Na výběr je jeden ze tří typů signalizace s intenzitou 120 dB. Vysoká hladina zvuku umožňuje pokrytí hlukem velký prostor, a proto se hodí speciálně i do prostor jako jsou sklady, velkoobchody, atd. Kryt sirény je vyroben z polykarbonátu, který zajišťuje vysokou mechanickou pevnost a jeho vzhled se nemění po celou dobu funkčnosti zařízení. Siréna je vybavena tamperem proti otevření a odtržení krytu od montážního povrchu. Dále tato siréna umožňuje spuštění poplachu při ztrátě propojení s ústřednou nebo napájecího napětí.

Akustická siréna SPW-250 je dostupná ve 2 barevných provedeních: SPW-250 R (červená) a SPW-250 BL (modrá).

- akustická signalizace: piezoměnič
- spuštění poplachu při poruše napájení
- záložní lithiová baterie
- tamper ochrana proti :
 - otevření krytu
 - odtržení od montážního povrchu
- dostupná také v modré barvě (**SPW-250 BL**)



TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|--------------|
| Třída prostředí | II |
| Průměrná proudová spotřeba (v klidovém režimu) (±10%) | 100 µA |
| Rozsah pracovních teplot | -10...+55 °C |
| Nominální napájecí napětí (±15%) | 12 V DC |
| Max. proudová spotřeba | 90 mA |
| Hmotnost | 160 g |
| Hlasitost | 120 dB |

