

GSM LT-2

GSM/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL

Komunikační modul **GSM LT-2** umožňuje využívat síť GSM pro přenos na PCO a zasílání zpráv ze zabezpečovacího systému. Umožňuje spojení s ústřednami SATEL, ale také jiných výrobců vybavených telefonním komunikátorem. V spolupráci s ústřednami SATEL je možné modul **GSM LT-2** využít na zasílání SMS zpráv.

Vlastnosti a funkce:

- simulace analogové telefonní linky přes GSM síť
- 4 programovatelné vstupy pro spuštění zasílání zpráv anebo GPRS přenos na PCO
- převod telefonních přenosových formátů na GPRS přenos, kompatibilní s jakoukoliv ústřednou
- přeposlání ID volajícího na simulovanou telefonní linku (DTMF a FSK systémy)
- převod PAGER (DTMF) zpráv na SMS
- podpora testu přenosu po CLIPu
- přijímač SMS pro monitorovací stanici STAM
- funkce externího modemu pro ústředny INTEGRA
- RS-232 port pro programování modulu a funkce modemu

TECHNICKÁ DATA

Průměrná proudová spotřeba (v klidovém režimu) ($\pm 10\%$)	50 mA
Nominální napájecí napětí ($\pm 15\%$)	12 V DC
Hmotnost	220 g



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.