

XD-2 DG

UNIVERSALMELDER

XD-2 ist ein verdrahteter Universalmelder, der mit beliebiger Alarmzentrale kompatibel ist. XD-2 kann eingesetzt werden als: Magnetkontakt, Erschütterungsmelder, Erschütterungsmelder mit Magnetkontakt, Wassermelder.

Nach der Montage im Gehäuse **OPX-1**, kann XD-2 im Außenbereich auch bei ungünstigen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Bei der Montage im Außenbereich und bei der Wahl des Betriebsmodus, in dem der Betrieb mit dem dem Melder beigelegten Magneten erforderlich ist, ist **OPXM-1** – Magnet im hermetischen Gehäuse – anzuwenden.

Der Melder ist in Weiß (**XD-2**), Braun (**XD-2 BR**) und Dunkelgrau (**XD-2 DG**) erhältlich.

- Wahl des Meldertyps mithilfe der DIP-Schalter
- Betriebsmodi:
 - Magnetkontakt:
 - Erkennung der Tür- und Fensteröffnung usw.
 - Eingang für den Anschluss eines verdrahteten Melders Typ NC
 - 1 Alarmausgang
 - Erschütterungsmelder:
 - Erkennung von Erschütterungen und Schwingungen, die bei Aufbruchversuchen von Türen oder Fenstern u. ä. entstehen
 - Eingang für den Anschluss eines verdrahteten Melders Typ NC
 - 1 Alarmausgang
 - Erschütterungsmelder mit Magnetkontakt
 - Erkennung von Erschütterungen und Schwingungen, die bei Aufbruchversuchen von Türen oder Fenstern u. ä. entstehen
 - Erkennung der Tür- und Fensteröffnung usw.
 - Eingang für den Anschluss eines verdrahteten Melders Typ NC
 - 1 oder 2 Alarmausgänge
 - Wassermelder
 - Erkennung des Wasseraustritts in Räumen mit Wasserinstallation
 - Eingang für den Anschluss externer Wassersonde **FPX-1** (weiß), **FPX-1 BR** (braun) oder **FPX-1 DG** (dunkelgrau) – Sonde separat erhältlich
 - 1 Alarmausgang
- LED zur Signalisierung
- Ein-/Ausschalten der LED zur Signalisierung per Fernzugriff
- Überwachung der Spannungsversorgung
- Sabotageschutz vor Öffnung des Gehäuses und Abreißen von der Montagefläche
- 2 Magnete im Lieferumfang (zur Aufbau- und Einbau-Montage)



TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-10°C...+55°C
Ruhestromaufnahme	12,5 mA
Max. Stromaufnahme	14 mA
Gewicht	46 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Abmessungen des Gehäuses des Melders	20 x 102 x 23 mm
Erfüllte Normen	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6
Sicherheitsgrad gem.	Grade 2
Abmessungen vom Gehäuse des Magneten für die Aufbau-Montage	15 x 52 x 6 mm
Abmessungen der Unterlage des Magneten für die Aufbau-Montage	15 x 52 x 6 mm
Abmessungen vom Gehäuse des Magneten für die Einbau-Montage	ø10 x 28 mm
Maximaler Spalt - Aufbau-Magnet (Magnetkontakt)	15 mm
Maximaler Spalt - Einbau-Magnet (Magnetkontakt)	19 mm
Sabotageausgänge (NC)	40 mA / 24 V DC
Spannungsversorgung (±25%)	12 V DC
Alarmausgänge S (NC-Relais, ohmsche Last)	40 mA / 24 V DC
Relaiskontaktwiderstand (Alarmausgang NC)	26 Ω
Relaiskontaktwiderstand (Alarmausgang S)	26 Ω
Sensibilität des SNS-Eingangs (Melder Typ NC)	150 ms
Sensibilität des SNS-Eingangs (Wassersonde)	1 s
Detektionsreichweite (abhängig von der Montagefläche) (Erschütterungsmelder)	bis 3 m
Alarmausgänge NC (NC-Relais, ohmsche Last)	40 mA / 24 V DC