

# CD-2 BR

## VORHANGBEWEGUNGSMELDER

CD-2 ist ein verdrahteter Vorhangbewegungsmelder. CD-2 ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen und kann ein Element der Außenhautüberwachung sein.

CD-2 ist in drei Farbvarianten erhältlich: weiß (CD-2), braun (CD-2 BR) und dunkelgrau (CD-2 DG).

- Bewegungserfassung mithilfe des passiven Infrarotsensors (PIR)
- einstellbare Detektionsempfindlichkeit
- digitaler Algorithmus der Bewegungserfassung
- digitale Temperaturkompensation
- Linse, die speziell für SATEL Vorhangmelder mit kleiner Reichweite entwickelt wurde
- LED zur Signalisierung
- Überwachung des Bewegungserfassungssystems und der Spannungsversorgung
- Sabotageschutz vor Öffnung des Gehäuses und Abreißen von der Montagefläche



## TECHNISCHE DATEN

|   |                        |
|---|------------------------|
| Spannungsversorgung (±15%)                | 12 V DC                |
| Erfasste Bewegungsgeschwindigkeit         | 0,3...1 m/s            |
| Betriebstemperatur                        | -10°C...+55°C          |
| Ruhestromaufnahme                         | 5 mA                   |
| Max. Stromaufnahme                        | 7 mA                   |
| Gewicht                                   | 27 g                   |
| Max. Luftfeuchtigkeit                     | 93±3%                  |
| Abmessungen                               | 20 x 102 x 25 mm       |
| Umweltklasse gem. EN50130-5               | II                     |
| Dauer der Alarmmeldung                    | 2 s                    |
| Erfüllte Normen                           | EN 50130-4, EN 50130-5 |
| Anlaufzeit                                | 30 s                   |
| Erfassungsbereich                         | 5 m x 1 m, 15°         |
| Alarmausgänge (NC-Relais, ohmsche Last)   | 40 mA / 24 V DC        |
| Sabotageausgänge (NC)                     | 40 mA / 24 V DC        |
| Relaiskontaktwiderstand (Alarmausgang NC) | 26 Ω                   |