

SPL-2010 R

OPTISCH-AKUSTISCHER AUßENSIGNALGEBER

SPL-2010 R ist ein optisch-akustischer Signalgeber zur Montage im Außenbereich, ausgestattet mit superhellen LEDs und piezoelektrischem Wandler. Es stehen drei Arten der modulierten akustischen Signalisierung mit einer Lautstärke von 120 dB zur Wahl. Das Gehäuse des Signalgebers ist aus Polycarbonat gefertigt, was eine hohe mechanische Festigkeit und ein ästhetisches Erscheinungsbild des Gerätes, das auch nach Jahren unverändert bleibt, gewährleistet. Das Gerät ist mit einem Sabotageschutz gegen Öffnung des Gehäuses oder Abreißen von der Wand sowie gegen Dämpfung mit Montageschaum des piezoelektrischen Wandlers ausgestattet. Die innere Abdeckung aus verzinktem Blech bietet einen zusätzlichen Schutz für die Elektronikplatine und den Wandler vor mechanischen Beschädigungen. Dank entsprechender Imprägnierung ist die Elektronik auch gegen raue Umweltbedingungen resistent.

Der optisch-akustischer Signalgeber SPL-2010 ist in zwei Farbvarianten erhältlich: SPL-2010 R (rot) und SPL-2010 BL (blau).

- akustische Signalisierung: piezoelektrischer Wandler
- optische Signalisierung: superhelle LEDs
- Innenabdeckung aus Metall
- Sabotageschutz vor:
 - Ausschäumung des Signalgebers (optional: **SPL-TO**)
 - Trennen von der Unterlage
 - Öffnen des Deckels
- auch in Blau (**SPL-2010 BL**) erhältlich

TECHNISCHE DATEN

Umweltklasse	III
Abmessungen des Gehäuses	298 x 197 x 90 mm
Betriebstemperatur	-35...+55 °C
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Durchschnittliche Stromaufnahme während der akustischen Signalisierung	35 mA
Durchschnittliche Stromaufnahme während der optischen Signalisierung	250 mA
Gewicht	1220 g
Lautstärke	120 dB

