

# CA-64 E

## LINIENERWEITERUNGSMODUL

Das Modul ist mit den Alarmzentralen der Serien **INTEGRA** und **VERSA** kompatibel. Es erweitert das System um 8 verdrahteten Meldelinien mit den Konfigurationstypen NO, NC, EOL und 2EOL. Dank der Analyse der Signale aus den Linien ist der direkte Anschluss von Rollladen- und Erschütterungsmeldern möglich. Zusätzlicher Sabotageeingang schützt vor unbefügtem Öffnen des Gehäuses.

- Erweiterung des Systems um 8 Linien
- Auswahl von Konfigurationen NO, NC, EOL, 2EOL/NO und 2EOL/NC
- programmierbarer Widerstandswert EOL
- Bedienung von Vibrations- und Rollladenmeldern



### TECHNISCHE DATEN

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Spannungsversorgung (±15%)        | 12 V DC  |
| Abmessungen der Elektronikplatine | 80 x 57 mm                                     |
| Betriebstemperatur                | -10...+55 °C                                   |
| Ruhestromaufnahme                 | 70 mA  |
| Max. Stromaufnahme                | 70 mA  |
| Gewicht                           | 47 g   |
| Max. Luftfeuchtigkeit             | 93 ±3%   |
| Umweltklasse gem. EN50130-5       | II   |
| Erfüllte Normen                   | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3 |
| Sicherheitsgrad gem.              | Grade 3  |
| Anzahl programmierbarer Linien    | 8  |

