

PK-01

STANDALONE-ZUTRITTSKONTROLLER

Der PK-01 Controller dient der elektronischen Zutrittskontrolle überall dort, wo diese Form des Zutritts nötig wäre aber ist nicht notwendig, ein erweitertes System zu installieren. Die Möglichkeit der Gewährung des Zutritts mit Hilfe des Kennwortes oder der Zutrittskarte macht das Gerät sehr vielseitig – es reicht die externe 12V Stromversorgung und die elektromagnetische Verriegelung anzuschließen, um eine völlig funktionelle Konfiguration zu erhalten.

- Autorisierung der Benutzer mit Hilfe eines Kennwortes oder einer Karte
- Bedienung bis zu 50 Benutzern
- Konfiguration des Controller über Tastatur
- LEDs zur Anzeige des Zustandes des Controllers
- Tastatur mit der Hintergrundbeleuchtung für einfache Bedienung auch in der Dunkelheit
- eingebautes Relais für direkte Steuerung des elektromagnetischen Schlosses
- hermetisches Gehäuse auch für die Montage draußen



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|------------------|
| Frequenz des Lesers | 125 kHz |
| Zulässige Belastung der Relaiskontakte (Widerstand) | 2 A / 24 V DC |
| Umweltklasse gem. EN50130-5 | III |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 93 ±3% |
| Max. Stromaufnahme | 125 mA |
| Gewicht | 297 g |
| Spannungsversorgung (±15%) | 12 V DC |
| Max. Belastbarkeit des Alarmausgangs | 30 mA |
| Max. Belastbarkeit des Klingelausgangs | 30 mA |
| Ruhestromaufnahme | 105 mA |
| Abmessungen des Gehäuses | 47 x 158 x 24 mm |
| Betriebstemperatur | -25...+55 °C |