

## **APT-200**

## MANDO A DISTANCIA BIDIRECCIONAL

El mando a distancia APT–200 permite controlar de forma remota el sistema de alarma o los dispositivos de la domótica. Está diseñado para funcionar en el marco del sistema inalámbrico bidireccional ABAX 2/ABAX.

El dispositivo dispone de 5 teclas retroiluminadas que permiten manejar hasta 6 funciones.

La confirmación de recepción del comando por el controlador es óptica y acústica. El mando a distancia está dotado del transductor piezoeléctrico para la señalización acústica y de 3 diodos LED a los que pueden atribuirse las formas de informar del estado del sistema.

La actualización del firmware del **APT–200** es remota. La radiocomunicación dentro del sistema **ABAX 2** está cifrada en el estándar AES.

El mando a distancia funciona con la pila CR2032 3 V e indica el estado de carga bajo.

- funciones de las teclas configurables (máximo 6 funciones)
- confirmación óptica y acústica de recepción de los comandos por el controlador
- teclas retroiluminadas
- compatibilidad con:
  - controladores del sistema ABAX 2 (ACU–220 y ACU–280) y retransmisor ARU–200
  - controladores del sistema ABAX (ACU–120 y ACU–270), central INTEGRA 128–WRL y retransmisor ARU–100
- cobertura de la radiocomunicación en espacio abierto:
  - ABAX 2: hasta 1200 m (con ACU-220) / hasta 600 m (con ACU-280)
  - o ABAX: hasta 150 m
- actualización del firmware remota
- alimentación: pila CR2032 3 V
- $\bullet\,$  posibilidad de sustituir el teclado estándar con el  $\mbox{GKX-1}$  (con pictogramas de colores)



## DATOS TÉCNICOS

-10°C+55°C
30 g
93±3%
868,0 ÷ 868,6 MHz
CR 2032 3V
38 x 78 x 16 mm
para150 m
para150 m
para1200 m
para600 m

