

# SPL-5010 R

## SIRENA EXTERIOR ÓPTICO-ACÚSTICA

La SPL-5010 R es una sirena exterior óptico acústica con los diodos LED ultra luminosos y el transductor piezoeléctrico. Hay tres tipos disponibles de la señalización acústica modulada de intensidad de 120 dB. La carcasa de la sirena, ejecutada de policarbonato, garantiza una gran resistencia mecánica y un aspecto estético que permanece sin cambios a pesar del paso del tiempo. El dispositivo dispone de una protección antisabotaje que protege contra la apertura de la carcasa y contra su retirada de la superficie de montaje. El modelo SPL-5010 R puede estar adicionalmente equipado del sensor SPL-TO que protege contra la insonorización de la sirena a través de la inserción en el transductor piezoeléctrico de la espuma de montaje. La protección interna de metal galvanizado, siendo una protección optativa, protege adicionalmente la placa de la electrónica y el transductor contra las averías mecánicas. El sistema de la electrónica adecuadamente impregnado es también resistente a las condiciones medioambientales duras.

La sirena óptico-acústica SPL-5010 es accesible en 2 colores: SPL-5010 R (rojo) y SP-5010 BL (azúl).

- señalización acústica: transductor piezoeléctrico
- señalización óptica: diodos LED ultra luminosos
- protección antisabotaje contra la:
  - neutralización del avisador con espuma de montaje (opcionalmente: **SPL-TO**)
  - retirada de la superficie de montaje
  - apertura
- protección metálica interior (opcionalmente)
- disponible también en azul (**SPL-5010 BL**)



## DATOS TÉCNICOS

Clase medioambiental	III
Dimensiones de la caja	298 x 197 x 72 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-35...+55 °C
Tensión nominal de alimentación (±15%)	12 V DC
Consumo medio de la corriente durante la señalización acústica	250 mA
Consumo medio de la corriente durante la señalización óptica	35 mA
Peso	670 g
Intensidad de sonido	120 dB

