

SP-4004 R

SEÑALIZADOR ACÚSTICO-ÓPTICO CONFORME CON EN50131 GRADE 2

El señalizador **SP-4004** destaca por la tecnología de seguridad contra impactos ambientales negativos. Gracias a ello, garantiza la total conformidad con los requisitos estrictos de la norma EN50131 para los señalizadores de 2º Grado (Grade 2). Opcionalmente, el acumulador conectado permite el uso **SP-4004** como el señalizador con su propia alimentación en la instalación en lugares especialmente expuestas a las pruebas de sabotaje.

- total conformidad con EN50131 2º Grado (Grade 2)
- señalización acústica: piezo
- señalización óptica: LED
- protección interior metálica
- protección anti-sabotaje contra:
 - desprendimiento del suelo
 - abertura de la tapa
- acumulador opcional 6 V, 1,2 Ah
- nivel incorporado que permite el montaje estético
- disponible también en azul (**SP-4004 BL**)



DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Rango de temperaturas de trabajo	-25°C ...+70°C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	40 mA
Peso	960 g
Humedad máxima	93±3%
Dimensiones	148 x 254 x 64 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	IV
Nivel de intensidad de sonido (a distancia de 1 m)	para 120 dB
Consumo máximo de la corriente (señalización)	260 mA
Consumo máximo de la corriente (señalización + recarga del acumulador)	600 mA

