

# APT-210

## TÉLÉCOMMANDE BIDIRECTIONNELLE

La télécommande **APT-210** permet de commander à distance le système d'alarme ou des dispositifs de domotique. Elle est conçue pour être utilisée dans le cadre du système sans fil bidirectionnel ABAX 2.

La télécommande est prise en charge\* :

- contrôleur **ACU-220** et **ACU-280**
- centrales **BE WAVE Hybrid**
- contrôleurs **BE WAVE Smart HUB**
- communication radio bidirectionnelle cryptée AES
- diversification de canaux de transmission – 4 canaux pour la sélection automatique de celui qui permettra la transmission sans interférence avec d'autres signaux
- 5 boutons de fonction réalisant jusqu'à 64 fonctions
- 3 voyants LED informant sur l'état du système d'alarme
- sirène intégrée
- contrôle de l'état de la pile

*\*pour les données en détails, consultez la notice du dispositif*



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Températures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Poids	25 g
Humidité maximum	93±3%
Bande de fréquence de fonctionnement	868,0 ÷ 868,6 MHz
Pile	CR 2032 3V
Dimensions	37 x 66 x 14 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU-220	à 600 m
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU-280	à 300 m
Tension pour signaler une pile faible	2,6 V