

# INT-KSG-BSB

## CLAVIER TACTILE

Le clavier tactile INT-KSG se caractérise non seulement par un design attrayant mais aussi il facilite la gestion quotidienne des systèmes d'alarme avancés et de la domotique utilisant les fonctionnalités des centrales INTEGRA. Grâce aux fonctions MACRO, le clavier permet d'effectuer toute la séquence d'opérations par une seule commande. De cette façon, il peut être utilisé pour réaliser des scènes lumineuses développées.

- large afficheur LCD rétro-éclairé permettant de fournir des informations détaillées sur l'état du système
- clavier rétro-éclairé facilitant la gestion dans les pièces non éclairées
- nouvelle interface utilisateur simplifiant la gestion quotidienne
- écran de veille avec sélection personnalisable d'informations transmises
- 4 menus supplémentaires (jusqu'à 16 articles chacun) et fonctions d'accès rapide définie par l'installateur
- fonctions MACRO pour faciliter l'exécution d'une séquence d'opérations à l'aide
- d'une simple touche sur le bouton
- pression sur les touches confirmée par le rétro-éclairage individuel du voyant LED et par le son
- voyants LED informant de l'état du système
- alarmes PANIQUE, INCENDIE et AUXILIAIRE déclenchées depuis le clavier à l'aide des boutons dédiés
- signalisation acoustique des événements sélectionnés du système
- 2 zones
- signalisation de perte de communication avec la centrale



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Dimensions du boîtier	143 x 156 x 22 mm
Consommation max. de courant	175 mA
Poids	320 g
Consommation de courant en veille	165 mA
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Tension d'alimentation nominale (±15%)	12 V DC