

# APS-30

## ΕΦΕΔΡΙΚΌ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ.

- Υψηλής απόδοσης παλμοτροφοδοτικό με μέγιστο ρεύμα 3A.
- Προστασία απο βραχυκύκλωμα και υπερφόρτιση.
- Σχεδιασμένο για χρήση με μπαταρίες μολύβδου ξηράς φορτίσεως.
- Κύκλωμα φόρτισης μπαταρίας με έλεγχο ρεύματος.
- Προστασία μπαταρίας απο πλήρη αποφόρτιση.
- Οπτική και ακουστική ένδειξη και 2 εξόδους OC για απομ. επιτήρηση



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

|   |                    |
|---|--------------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία                          | I                  |
| Τάση παροχής μετασχηματιστή                       | 230 V AC           |
| Ονομαστική τάση εξόδου (±15%)                     | 12 V DC            |
| Προδιαγραφές εξόδων OC                            | 50 mA              |
| Τύπος μπαταρίας                                   | 12 V 17 Ah         |
| Προδιαγραφές τροφοδοσίας                          | 3 A                |
| Διαστάσεις κουτιού                                | 324 x 382 x 108 mm |
| Διαστάσεις πλακέτας                               | 140 x 99 mm        |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας                    | +5...+40 °C        |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας απο τον πίνακα (±15%) | 20 V AC            |
| Βάρος χωρίς μπαταρία                              | 3,35 kg            |