

# INT-KLCDL-BL

## ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ INTEGRA (ΜΠΛΈ)

Τα χειριστήρια LCD προορίζονται για την καθημερινή λειτουργία των συστημάτων INTEGRA. Με τα μηνύματα κείμενου που δείχνουν στην οθόνη, ακόμη και οι πιο προηγμένες λειτουργίες της μονάδας ελέγχου συναγερμού είναι απλές και βολικές.

- Φωτειζόμενη οθόνη και πλήκτρα
- LED για ένδειξεις κατάστασης του συστήματος.
- κουμπιά πανικού, φωτιάς και εξ. συναγερμού.
- Βομβητής για ηχητική ειδοποίηση
- είσοδο 2 ζωνών
- Ένδειξη απώλειας επικοινωνίας με το πίνακα
- Θύρα επικοινωνίας RS-232 για συνεργασία με λογισμικό **GUARDX** επιτήρησης μέσω υπολογιστή.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία         | II                |
| Τάση τροφοδοσίας                 | 12 V DC           |
| Διαστάσεις κουτιού               | 145 x 115 x 26 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας   | -10...+55 °C      |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby   | 61 mA             |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 147 mA            |