

INT-S-GR

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το πληκτρολόγιο υποσυστήματος έχει σχεδιαστεί για την εύκολη λειτουργία ενός υποσυστήματος του συστήματος INTEGRA, ταιριάζει απόλυτα για συστήματα όπου αποτελούνται από ανεξάρτητα λειτουργικούς διαχωρισμένα υποσυστήματα.

- Ελέγχει ένα μόνο υποσύστημα του συστήματος
- Κουμπιά πανικού, φωτιάς και εξ. συναγερμό.
- LEDs για ένδειξη κατάστασης του υποσυστήματος
- βομβητής για ακουστική σηματοδότηση
- Δυνατότητες ελέγχου πρόσβασης
- Ρελέ για ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές.
- Έλεγχος πόρτας εισόδου



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|---|------------------|
| Τάση τροφοδοσίας | 12 V DC |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10...+55 °C |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 40 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 75 mA |
| Βάρος | 110 g |
| Μέγιστη υγρασία | 93±3% |
| Διαστάσεις | 80 x 127 x 24 mm |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II |
| Ικανότητα φόρτωσης εξόδου ρελέ (αντιστασιακή φόρτωση) | 2 A / 24 V DC |