

CA-64 E

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ

- Επέκταση του συστήματος με 8 ζώνες
- Υποστήριξη διαμορφώσης ζώνης: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
- Προγραμματιζόμενη τιμή αντίστασης EOL
- Ανάλυση παλμών και ευαισθησίας για αισθητήρες δόνησης και ρολλών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|--|--|
| Τάση τροφοδοσίας | 12V DC |
| Διαστάσεις πλακέτας | 80 x 57 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10...+55 °C |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 70 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 70 mA |
| Βάρος | 47 g |
| Μέγιστη υγρασία | 93 ±3% |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II |
| Συμμορφωμένο με τα πρότυπα | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3 |
| Πιστοποιητικό ασφαλείας σύμφωνα με EN50131-2-6 | Βαθμίδα 3 |
| Αριθμός προγραμματιζόμενων ζωνών | 8 |