

CA-64 OPS-OC

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

- επέκταση του συστήματος με 8 εξόδους
 - 8 εξοδοί χαμηλού ρεύματος τύπου OC
- με παλμοτροφοδοτικό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|--|-------------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία | II |
| Μεγ. τάση επαγωγής ρελέ | 24 V |
| Μεγ. φορτίο επαγωγής ρελέ | 2 A |
| Προδιαγραφές εξόδων OC | 50 mA |
| Προδιαγραφές τροφοδοσίας | 2,2 A |
| Διαστάσεις πλακέτας | 142 x 102 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10...+55 °C |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 138 mA |
| Βάρος | 155 g |
| Όριο τάσης αποτυχίας μπαταρίας (± 10%) | 11 V |
| Τάση αποκοπής μπαταρίας (± 10%) | 9,5 V |
| Ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή (μετάβαση) | 350 / 700 mA |
| Τάση τροφοδοσίας (±10%) | 18 V AC, 50-60 Hz |