

# ACTIVA-4

## ΕΝΕΡΓΟΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΦΡΑΚΤΗΣ ΜΕ 4 ΔΕΣΜΕΣ.

- Κρυπτογραφημένη και συγχρονισμένη εκπομπή.
- Για απόσταση έως 20μ (10μ σε εξ. χώρο) με βάση για παράλληλη ή κάθετη τοποθέτηση στον τοίχο και σε εξωτερικό χώρο.
- Οπτική και ακουστική ένδειξη για ευκολία στην εγκατάσταση.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-25...+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)	12 V DC
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	40 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	45 mA
Βάρος	1050 g
Μήκος των ταινιών	105 cm
Μήκος πίνακα	26 mm
πλάτος πίνακα	25 mm
Απόσταση από την πρώτη δέσμη από την άκρη του ελάσματος από το μπλοκ ακροδεκτών - κάτω μέρος	148 mm
Η απόσταση από το τέλος της τελευταίας δέσμης - η κορυφή του barrier	125 mm