

AQUA Luna

ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΌ ΑΣΦΑΛΕΪΑΣ

- Απομακρυσμένος έλεγχος φωτισμού ασφαλείας με LED.
- Ψηφιακή επεξεργασία σήματος.
- Ρύθμιση ευαισθησίας 3 βημάτων.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

| | |
|--|--------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία | II |
| Κατηγορία προστασίας | Βαθμίδα 2 |
| Μέση κατανάλωση ρεύματος (stand by) (±10%) | 10 mA |
| Ανίχνευση ταχύτητας στόχου | 0,3...3 m/s |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -30...+55 °C |
| Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης | 2,4 m |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%) | 12 V DC |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 12 mA |
| Βάρος | 92 g |