

CA-10 KLCD

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LCD ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CA-10

Το πληκτρολόγιο προορίζεται για την καθημερινή λειτουργία του συστήματος CA-10. Χάρη στην οθόνη LCD, πάνω στην οποία προβάλλονται τα μηνύματα κειμένου, η χρήση των λειτουργιών του πίνακα συναγερμού είναι απλή και άνετη.

- οι δίοδοι LED ενημερώνουν για την κατάσταση των περιοχών και του συστήματος
- οι συναγερμοί ΠΑΝΙΚΟΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΒΟΗΘΕΙΑ ενεργοποιούνται από το πληκτρολόγιο
- οπισθοφωτισμός της οθόνης και του πληκτρολογίου
- ακουστική επισήμανση ορισμένων συμβάντων του συστήματος
- 2 είσοδοι
- ένδειξη απώλειας επικοινωνίας
- θύρα RS-232 για εύκολο προγραμματισμό των επιλογών πληκτρολογίου, ονομάτων και μηνυμάτων



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Διαστάσεις κουτιού	160 x 126 x 35 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	50 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	170 mA