

# GSM LT-2

## ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΪΑΣ GSM/GPRS

Η μονάδα επικοινωνίας **GSM LT-2** καθιστά δυνατή τη επικοινωνία μέσω GSM για κέντρο λήψης σημάτων και μηνυμάτων σε συστήματα συναγερμού τόσο της SATEL όσο και άλλων κατασκευαστών προσφέροντας συνδεσιμότητα μέσω του ενσωματωμένου κωδικοποιητή του πίνακα συναγερμού η κατάλληλα προγραμματισμένων εξόδων. Η μονάδα **GSM LT-2** καθιστά δυνατή την επικοινωνία μέσω GSM για κέντρο λήψης σημάτων καθώς και λειτουργίες μηνυμάτων φωνής και κείμενο (SMS).

Η λειτουργία αναμετάδοσης αναγνώρισης κλήσης (CallerID) καθιστά δυνατή την παρουσίαση του αριθμού του εισερχόμενου καλούντος σε τηλεπικοινωνιακά τερματικά που είναι εξοπλισμένα με αυτή τη λειτουργία.

- προσομοίωση αναλογικής τηλεφωνικής γραμμής μέσω δικτύου GSM
- 4 προγραμματιζόμενα είσοδοι για την ενεργοποίηση μηνυμάτων ή / και GPRS αναφοράς
- μετατροπή της μετάδοσης από το κύκλωμα τηλεφωνικής γραμμής σε GPRS μετάδοση, συμβατό με οποιοδήποτε πάνελ
- πρόωση Αναγνώρισης καλούντος για προσομοίωση τηλεφωνικής γραμμής (DTMF και FSK συστήματα)
- μετατροπή PAGER (DTMF) σε μηνύματα SMS
- υποστήριξη για δοκιμαστικές εκπομπές με αναπάντητη
- λήψη SMS για κεντρικό σταθμό παρακολούθησης
- λειτουργία εξωτερικού μόντεμ για πίνακες INTEGRA
- Θύρα RS-232 για τον προγραμματισμό της μονάδας και τη λειτουργία μόντεμ



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Μέση κατανάλωση ρεύματος (stand by) (±10%)	50 mA
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)	12 V DC
Βάρος	220 g