

# CA-10 KLED

## ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LCD ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CA-10

Το πληκτρολόγιο προορίζεται για την καθημερινή λειτουργία των συστημάτων CA-10 από την άποψη των βασικών λειτουργιών του. Με τη χρήση των διόδων LED ο πίνακας ελέγχου μπορεί να μεταδώσει στο χρήστη τις βασικές πληροφορίες για την κατάσταση του συστήματος.

- οι δίοδοι LED ενημερώνουν για την κατάσταση των περιοχών και του συστήματος
- οι συναγερμοί ΠΑΝΙΚΟΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΒΟΗΘΕΙΑ ενεργοποιούνται από το πληκτρολόγιο
- φωτισμός πληκτρολογίου
- ακουστική επισήμανση ορισμένων συμβάντων του συστήματος
- 2 είσοδοι



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Διαστάσεις κουτιού	145 x 78 x 27 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	35 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	90 mA