

CA-10 KLED-S

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LCD ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CA-10

Το πληκτρολόγιο προορίζεται για την καθημερινή λειτουργία των συστημάτων CA-10 από την άποψη των βασικών λειτουργιών του. Με τη χρήση των διόδων LED ο πίνακας ελέγχου μπορεί να μεταδώσει στο χρήστη τις βασικές πληροφορίες για την κατάσταση του συστήματος.

- οι δίοδοι LED ενημερώνουν για την κατάσταση των περιοχών και του συστήματος
- οι συναγερμοί ΠΑΝΙΚΟΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΒΟΗΘΕΙΑ ενεργοποιούνται από το πληκτρολόγιο
- φωτισμός πληκτρολογίου
- ακουστική επισήμανση ορισμένων συμβάντων του συστήματος
- 2 είσοδοι
- ένδειξη απώλειας επικοινωνίας



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Τάση τροφοδοσίας | 12V DC |
| Διαστάσεις κουτιού | 80 x 95 x 21 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10...+55 °C |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 35 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 90 mA |