

STAM-IRS

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΨΗΣ ΜΕ MICRO SERVER

- υποστήριξη για έως 14 +2 δέκτες: δέκτες τηλεφωνικής γραμμής, TCP / IP δέκτες και μονάδες GSM
- ενσωματωμένο micro server που βασίζεται σε επεξεργαστή Intel Atom και SSD αποθήκευση
- 7" οθόνη TFT LCD για εύκολη τοπική διαχείριση του διακομιστή
- ενσωματωμένο εφεδρικό τροφοδοτικό με υποστήριξη για εξωτερική εφεδρική μπαταρία
- 19" θήκη τύπου Server για εγκατάσταση σε βιομηχανικού τύπου rack



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	0...+35 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας	230 V AC
Υποδοχές PCI για τις κάρτες	14
θύρες COM	2
θύρες USB 2.0	4
Λειτουργικό σύστημα	Microsoft Windows 11 Pro
Οθόνη	Το TFT LCD υποστηρίζει ανάλυση 800 x 480
Μέγιστη υγρασία	90 %
Διαστάσεις περιβλήματος	55 x 48 x 17,7 cm
Βάρος (χωρίς κάρτες)	14,5 kg

