

GSM-5

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΪΑΣ

Ο σκοπός της μονάδας επικοινωνίας GSM-5 είναι να παράσχει μία εφεδρική διαδρομή επικοινωνίας GSM σε περίπτωση αστοχίας της τηλεφωνικής γραμμής. Η υποστήριξη διπλής κάρτας SIM βελτιώνει την αξιοπιστία της σύνδεσης GSM μέσω της ανεξαρτησίας από την υποδομή ενός τηλεπικοινωνιακού φορέα. Το GSM-5 μπορεί να μεταφέρει μηνύματα φωνής και SMS μηνυμάτων, καθώς και την διεξαγωγή της παρακολούθησης του συστήματος με τη χρήση της τεχνολογίας GPRS.

- Εφεδρεία τηλεφωνικής γραμμής μέσω GSM
- Υποστήριξη για δύο κάρτες SIM
- Εποπτεία τηλεφωνικής γραμμής με αυτόματη μεταγωγή σε GSM
- 4 προγραμματιζόμενες εισόδους
- Μετατροπή τηλεφωνικής αναφοράς σε SMS / GPRS / CSD
- 3 έξοδοι για τηλεχειρισμό μέσω DTMF / SMS / CLIP
- Μετατροπή pager (DTMF) σε SMS
- Μεταδόσεις σήματος test μέσω CLIP (αναπάντητης)
- Δυνατότητα χρήσης ως μόντεμ για INTEGRA
- Διαμόρφωση μονάδας με κουμπιά στο πάνελ ή PC



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|---|--------------|
| Αριθμός εξόδων OC | 3 |
| Τάση τροφοδοσίας | 12 V DC |
| Προδιαγραφές εξόδων | 50 mA |
| Αριθμός εισόδων (ζωνών) | 4 |
| Διαστάσεις πλακέτας | 162 x 104 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10...+55 °C |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 100 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 330 mA |
| Απαιτούμενο ρεύμα εξόδου, AC | 500 mA |
| Μέγιστη υγρασία | 93±3% |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II |
| Αριθμός εξόδων ισχύος | 1 |
| Βάρος Συσκευής + περιβλήματος | 875 g |
| Ρεύμα εξόδου + V | 300 mA |