

SD-6000 R

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΣΕΙΡΉΝΑ ΜΕ ΚΌΡΝΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΉ ΈΝΔΕΙΞΗ

Η **SD-6000** είναι μία σειρήνα εξωτερικού χώρου με κόρνα. Η περιβαλλοντική προστασία που την προστατεύει έναντι αντίξων συνθηκών λειτουργίας επιτρέπει την πλήρη πιστοποίηση της ως προς EN50131 Grade 2. Πρόσθετες ευκολίες όπως η επιλογή φοράς ανοίγματος και το ενσωματωμένο αλφάδι διευκολύνουν την εγκατάσταση της.

- με προδιαγραφές EN50131 Grade 2
- ακουστική ένδειξη: κόρνα
- οπτική ένδειξη: LED
- δέχεται μπαταρία back-up (12V 2,3Ah)
- βοηθητικά LEDs για ένδειξη λειτουργίας
- σχεδιασμένη για καλύτερη περιβαλλοντολογική προστασία
- εσωτερικό μεταλλικό κάλυμμα
- ενσωματωμένο αλφάδι για ευκολία στην τοποθέτηση
- προστασία τάμπερ για άνοιγμα και αποξήλωση
- Προαιρετικός οπτικός ανιχνευτής αφρού (**SX6-TO**)
- μηχανική σχεδίαση που επιτρέπει την επιλογή κατακόρυφου και οριζόντιου ανοίγματος



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

| | |
|---|-------------------|
| Τάση τροφοδοσίας | 12 V DC |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -25°C ...+70°C |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 20 mA |
| Βάρος | 1530 g |
| Μέγιστη υγρασία | 93±3% |
| Διαστάσεις | 230 x 230 x 65 mm |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | IV |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης στο 1m | Προς 120 dB |
| Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος (σηματοδότηση) | 1280 mA |
| Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος (σηματοδότηση + επαναφόρτιση της μπαταρίας) | 1530 mA |