

# CSP-ETH

## ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΪΑΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΌ ΠΆΝΕΛ

Το δομοστοιχείο εξυπηρετητή του εικονικού πίνακα έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί εξ αποστάσεως την κατάσταση του συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς χρησιμοποιώντας τους πίνακες ελέγχου της σειράς **CSP-100** και **CSP-200**. Η μονάδα μπορεί να ελέγξει την κατάσταση ενός συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς CSP χρησιμοποιώντας έναν Η/Υ με έναν περιηγητή Διαδικτύου πάνω όλο τον κόσμο. Αυτή η λύση διευκολύνει μεταξύ άλλων την εξ αποστάσεως διάγνωση του συστήματος για την ομάδα συντήρησης του συστήματος.

- συνεργάζεται με τους πίνακες ελέγχου της σειράς **CSP-200** και **CSP-100** καθώς και με τους απομακρυσμένους πίνακες ελέγχου **PSP-100** και **PSP-200**
- αυτόματη ρύθμιση της διεύθυνσης IP μέσω DHCP
- τροφοδοσία απευθείας από τους πίνακες ελέγχου
- η μονάδα καλύπτεται από το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό CPD (**CSP-104**, **CSP-108**, **CSP-204**, **CSP-208**) για τους πίνακες ελέγχου και από τιο πιστοποιητικό εγχώριας κατασκευής με το σύμβολο B



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Διαστάσεις πλακέτας	60 x 50 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-5...+40 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	45 mA
Βάρος	24 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
εύρος θερμοκρασίας διαμετακόμισης	-25...+55 °C