

# MFD-300

## ΑΣΎΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Ο ανιχνευτής πλημμύρας MFD-300 έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό διαρροών σε περιοχές με εγκαταστάσεις νερού, για παράδειγμα, στην κουζίνα στο μπάνιο ή στο πλυντήριο. Ο εξωτερικός αισθητήρας συνδέεται με τον ανιχνευτή με τη χρήση ενός εύκαμπτου καλωδίου, το οποίο απλοποιεί την εγκατάσταση ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.

- Εξωτερικός εύκολο να τοποθετηθεί αισθητήρας
- Προστασία παραβίασης (tamper)
- Τροφοδοτείται από μία μπαταρία CR123A



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

|   |                     |
|---|---------------------|
| Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας (σε έτη)     | Περίπου 3 χρόνια    |
| Διαστάσεις κουτιού                            | 24 x 110 x 27 mm    |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας                | -10...+55 °C        |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby                | 80 μA               |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας              | 27 mA               |
| Βάρος   | 90 g                |
| Μέγιστη υγρασία                               | 93 ±3%              |
| Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας                   | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Μπαταρία                                      | CR123A 3V           |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II                  |
| Μήκος του καλωδίου αισθητήρα                  | 3 m                 |

