

# B-1T

## ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΕΠΑΦΉ (ΛΕΥΚΟ)

Οι μαγνητικές επαφές αποτελούν βασικά στοιχεία της περιμετρικής προστασίας των συστημάτων και πρωταρχικό καθήκον τους είναι να εντοπίζουν προσπάθειες ανοίγματος παράθυρων και πορτών. Οι μεσαίου μεγέθους τριλευρικοί μαγνητικοί ανιχνευτές B-1T έχουν σχεδιαστεί για επιφανειακή στήριξη και είναι εξοπλισμένα με ακροδέκτες σύνδεσης. Μπορούν μόνο να τοποθετηθεί με βιδώμα σε μια επιφάνεια. Οι ανιχνευτές είναι διαθέσιμοι σε λευκό και καφέ χρώμα.

- Επιφανειακή στήριξη (βιδωτή)
- Μεσαίου μεγέθους σφραγισμένο σώμα



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Μεγ. τάση επαγωγής reed	100 V
Μεγ. φορτίο επαγωγής	500 mA
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Βάρος	18 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Απόσταση λειτουργίας	25 mm
Απόσταση ενεργοποίησης	30 mm
Διαστάσεις περιβλήματος μαγνήτη	65,5 x 11,1 x 13,6 mm
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Τύπος ανιχνευτή (εκτός μαγνητικού πεδίου)	NO
Διαστάσεις επαφής	65,5 x 11,1 x 13,6 mm

