

AQUA Plus

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

- Πλήρως ψηφιακός αλγόριθμος.
- Εναλασσόμενος φακός Fresnel.
- Ψηφιακή αντιστάθμιση θερμοκρασίας και δυνατότητα pre-alarm.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|--|--|
| Τάση τροφοδοσίας | 12 V DC |
| Ανίχνευση ταχύτητας στόχου | 0,3...3 m/s |
| Διαστάσεις κουτιού | 63 x 96 x 49 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -30...+55 °C |
| Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης | 2,4 m |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 10 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 12 mA |
| Βάρος | 90 g |
| Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση) | 40 mA / 16 V DC |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II |
| Χρόνος σήμανσης Συναγερμού | 2 s |
| Συμμορφωμένο με τα πρότυπα | EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4 |
| Πιστοποιητικό ασφαλείας σύμφωνα με EN50131-2-6 | Bαθμίδα 2 |