

MMD-302

ΑΣΎΡΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΆΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ Ή ΠΑΡΆΘΥΡΟΥ ΚΑΤΆΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ MICRA

Οί ασύρματοι μαγνητικοί ανιχνευτές ανοίγματος MMD-302 για πόρτες και παράθυρα αποτελούν τμήμα της περιμετρικής προστασίας. Η συσκευή περιλαμβάνει είσοδο για ανιχνευτή ρολλών, ο οποίος επιτρέπει την ανίχνευση βίαιου ανοίγματος εξωτερικών ρολλών εξοπλισμένα με κατάλληλους αισθητήρες. Η MMD-302 επιτρέπει στο σύστημα ασφάλειας την αντιμετώπιση εισβολής πριν ο εισβολέας να αποκτήσει πρόσβαση στις προστατευόμενο χώρο.

- δύο επιλεγόμενοι αισθητήρες επιτρέπουν διαφορετικό προσανατολισμό τοποθέτησης,
- εξωτερική είσοδο αισθητήρα ρολλών,
- διαχείριση μπαταρίας για να εξασφαλιστεί μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας CR123A,
- ανίχνευση της αλλοίωσης - ανοίγματος και της αφαίρεσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

| | |
|--|---------------------|
| Διαστάσεις κουτιού | 24 x 110 x 27 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10 °C...+55 °C |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 27 mA |
| Βάρος | 64 g |
| Μέγιστη υγρασία | 93±3% |
| Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Μπαταρία | CR123A 3V |
| Κατανάλωση ρεύματος αναμονής | 80 µA |
| Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας (Κατάσταση Εξοικονόμησης Ενέργειας, σε έτη) | Περίπου 3 χρόνια |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II |
| Πρόσθετη ευαισθησία εισόδου NC | 312 ms |