

# GPRS-T4

## ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ GPRS / SMS

Η ευέλικτη μονάδα επικοινωνίας GPRS-T4 έχει σχεδιαστεί για αναφορά μέσω GPRS και SMS για κάθε πίνακα ελέγχου συναγερμού ή άλλη συσκευή. Μια πρόσθετη λειτουργικότητα της μονάδας GPRS-T4 είναι ο τηλεχειρισμός των εξόδων της, οι οποίες επιτρέπουν π.χ. ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ενός συστήματος συναγερμού με SMS.

- 8 εισόδους ενεργοποίησης αναφοράς ή μηνύματος
- ειδική είσοδος για την παρακολούθηση παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος
- 4 εξοδοί με επιλογή απομακρυσμένου ελέγχου
- αυτόματη μετάβαση σε SMS σε περίπτωση έλλειψης σήματος GPRS
- SMS μηνύματα / CLIP μηνύματα
- αποστολή μετάδοσης τεστ χρησιμοποιώντας CLIP
- σηματοδότηση αποτυχίας επικοινωνίας



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|  |              |
|--|--------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία                                   | II           |
| Αριθμός εξόδων OC  | 4            |
| Τάση τροφοδοσίας   | 12V DC       |
| Αριθμός εισόδων (ζωνών)                                    | 8            |
| Διαστάσεις πλακέτας  | 80 x 57 mm   |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας                             | -10...+55 °C |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby                             | 45 mA        |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας                           | 190 mA       |
| Βάρος  | 184 g        |
| Απαιτούμενο ρεύμα εξόδου, AC                               | 2 A          |
| Επιτρεπτή τάση εισόδου AC που λειτουργεί ως δείκτης βλάβης | Προς 25 V    |
|  | 50 mA        |