

WZ-400

CÍMEZHETŐ MÁSODKIJELZŐ

A **WZ-400** másodkijelzőt a meghatározott események LED-ekkel történő jelzésére alkották meg. Az események lehetnek:

- egy érzékelő / egy hagyományos eszköz illesztő esetében:
 - riasztás jelzés az érzékelő / modul által
 - hibás érzékelő / modul
 - kikapcsolt érzékelő / modul
- zónák esetében:
 - riasztás a zónában
 - hibás eszköz a zónában
 - kikapcsolt eszköz a zónában
- csoportok esetében:
 - csoport szintű hangjelzők aktiválása
 - hibás eszköz a csoportban
 - kikapcsolt eszköz a csoportban

A másodkijelzőt arra tervezték, hogy az **ACSP-402** analóg intelligens címezhető tűzjelző rendszer részeként működjön.

- LED-ekkel történő optikai jelzés
- jelzés a központból vezérelhető:
 - lehetőség arra, hogy a másodkijelzőt egy érzékelőhöz, vagy egy hagyományos illesztő modulhoz, vagy zónához, vagy csoporthoz kapcsoljuk
 - események kiválasztása, amiket jelezni szükséges
- két oldali rövidzár izolátor
- a megtáplálás az érzékelő hurokról történik



MŰSZAKI ADATOK

Ház méretei	84 x 84 x 30 mm
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Tömeg	56 g
Maximális nedvesség	93±3%
Áramfogyasztás készenléti üzemben	200 µA
Áramfogyasztás riasztásnál	1,4 mA

