

# DS-T1

## DIGITÁLIS HŐMÉRSÉKLETÉRZÉKELŐ (FELÜLETI SZERELÉS, 1-WIRE ILLESZTŐ)

A **DS-T1** digitális hőmérsékletérzékelő lehetővé teszi a  $-35^{\circ}\text{C}$  és  $+60^{\circ}\text{C}$  közötti hőmérséklet mérését. Az érzékelő mind beltéren vagy kültéren is használható. Az érzékelő, a lehetőségek függvényében, csavarok vagy ragasztás segítségével rögzíthető a felszerelési felületre.

Az érzékelő 1-Vezetékes illesztő segítségével kommunikál a csatlakoztatott modullal.

A **DS-T1 GPRS-A LTE, GPRS-A, ETHM-A** univerzális átjelző modullal alkalmazva lakóhelyiségek, irodaépületek gyárcsarnokok, hűtőkamrák, mezőgazdasági épületek, járművek és mobil objektumok, beleértve a hajókat is, hőmérsékletének felügyeletére használható.

- 1-Wire illesztő
- hőmérsékletmérés  $-35^{\circ}\text{C}$  és  $+60^{\circ}\text{C}$  között
- felületi szerelés
- kültéri alkalmazásra is használható
- 3 m-es csatlakozókábel

