

MRU-300

RÁDIÓS JELISMÉTLŐ

Az **MRU-300** rádiós jelismétlő a **MICRA** vezeték nélküli eszközök átvitelének vételére és ismételt továbbítására szolgál. **PERFECTA** vezérlőpanelekkel (WRL modellek), **VERSA-MCU** vezérlő, **MTX-300** vezérlő, **MICRA** riasztásmódullal (2.02 vagy újabb firmware változat) használható.

- **MICRA** vezeték nélküli eszközök használatának támogatása:
 - **MFD-300, MGD-300, MMD-300, MMD-302, MPD-300, MPD-310, MPD-310 Pet, MSD-300, MSD-350, MXD-300, MXD-300 BR** érzékelők
 - **MPT-350** távvezérlők
 - **MKP-300** vezeték nélküli kezelők
- kódolt rádiós kommunikáció 433 MHz frekvenciasávon
- jelismétlő állapotát jelző LED-ek
- ház kinyitásával szembeni szabotázsvédelem
- 230 V AC tápfeszültség
- beépített kapcsolóüzemű tápegység
- tápfeszültség bemenet rövidzárvédelem
- tartalék akkumulátor
- akkumulátortöltő áramkör
- akkumulátor állapot felügyelet és mélyküstés elleni védelem



MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---------------------|
| Ház méretei | 126 x 158 x 32 mm |
| Nyomatott áramköri lemez méretei | 87 x 104 mm |
| Működési hőmérséklet | -10°C...+55°C |
| Tápfeszültség (±15%) | 230 V AC, 50-60 Hz |
| Áramfelvétel készenléti állapotban | 8 mA |
| Maximális áramfelvétel | 15 mA |
| Tömeg | 266 g |
| Maximális nedvesség | 93±3% |
| A munka frekvencia terjedelme | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | II |
| Lítium-ion akkumulátor | 3,7 V / 1800 mAh |
| Rádiós kommunikációs távolság (nyílt területen) PERFECTA-val | -ig 500 m |
| Rádiós kommunikációs távolság (nyílt terepen) MICRA / VERSA-MCU / MTX-300-zal | -ig 450 m |