

# STAM-1 K

## LEZÁRÓ VEVŐKÁRTYA

A STAM-1 K telefonos vevő lezárókártya a **STAM-1** és **STAM-2** felügyeleti állomások alkotórésze, **STAM-1 P** vagy **STAM-1 PE** alapvevőkártyához kell csatlakoztatni.

Az eszköz egy komplett a vezérlőpanelek telefonvonalon keresztül küldött adatainak vételére szolgáló vevő, ami lehetővé teszi a csatlakoztatott riasztórendszerek állapotának felügyeleti központ által történő ellenőrzését. A STAM-1 K bármilyen PC PCI csatlakozójába szerelhető, mely annak tápfeszültségét biztosítani tudja. De más hardveres megoldások is alkalmazhatóak, pl. STAM-BOX házba vagy **STAM-IRS** mikroszerverbe is beszerelhető. A lezáró vevőkártya a számítógéppel az annak RS-232 portjához csatlakoztatott STAM-1K alap vevőkártyáén keresztül kommunikál. Mindegyik telefonos vevőkártya rendelkezik egy, a telefonvonal csatlakoztatására szolgáló RJ-11 aljzattal, melyhez a felügyelti állomás egy telefonszáma jelölhető ki. Ezen kívül az eszköz egy, az adott telefonvonal használatának fejhallgató vagy hangszóró segítségével történő ellenőrzésére használható mini jack aljzattal is rendelkezik.

A STAM-1 K lehetővé teszi a felügyelt létesítmények állapotának LED-ek segítségével történő vizuális megjelenítésére szolgáló **STAM-1 PTSA** megjelenítőkártya csatlakoztatását.

A modul számos átviteli formátum használatát támogatja, mely automatikusan felismerésre és meghatározásra kerülő. A kártya által vett adatok mennyisége korlátlan, azok helyessége érzékenységük pillanatában azonnal ellenőrzésre kerül. Az eszköz az utolsó 250 vett esemény tárolására alkalmas FIFO tárolóval rendelkezik.

Az automatikus diagnosztikai funkció és telefonvonal hibameghatározása biztosítják a STAM-1K megfelelő működését.

- PCI aljzat kompatibilis csatlakozó
- **STAM-1 PTSA** szinoptikus kártya RS-232 csatlakozó
- telefonvonal felügyeletére szolgáló telefonvonal jack aljzat
- multi-protokol kompatibilitás (belértve ContactID)
- kommunikációs protokoll automatikus meghatározása
- adatátvitel ellenőrzés
- korlátlan számú adat vétele
- utolsó 250 vett esemény tárolására szolgáló FIFO tároló
- teljes automatikus diagnosztika
- telefonvonal behallgató audio jack

