

# ACCO-KP-PS

## AJTÓVEZÉRLŐ BEÉPÍTETT SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉGGEL

Az ACCO-KP-PS modul az **ACCO** beléptető rendszerben található átjáró vezérlésére szolgál. A modul önálló eszközként is használható. A felhasználó azonosítása alapvetően passzív jeladón (proximitykártya, jeladó, stb.) vagy kód segítségével történhet.

Az eszközt széles, beleértve a felhasználói jogosultságokat és ütemezőket, ünnepeket is tartalmazó beállítási lehetőségek jellemzik. Ezen túl egy több mint 24,000-es eseménynapló is rendelkezésre áll. A tápfeszültség hibája esetén nemfelejtő flash memória biztosítja a modul beállításainak biztonságát. Az ACCO-KP-t elektromágneses zár vagy más ajtóműködtető eszközök működtetésére szolgáló relékimenettel látták el. A kiegészítő be- és kimeneteknek köszönhetően a modul riasztórendszerrel együtt is alkalmazható. Az **ACCO-KP** modulal szemben, ez a modell beépített tápegységgel is rendelkezik.

Az ACCO-KP-PS néhány funkciójának beállítása az annak helyt adó rendszernek megfelelően eltérő lehet. Az **ACCO** rendszerben található modul LCD kezelő vagy az **ACCO-SOFT-LT** programot futtató számítógép segítségével lehetséges. A PC RS-232 port vagy az **ACCO-USB** átalakító RS-485 busza segítségével csatlakoztatható. Az **ACCO NET** rendszerben a vezérlő beállítása az ACCO Soft program segítségével hajtható végre.

- Egy átjáró támogatása be- és kilépési azonosítással
- önálló vagy **ACCO/ACCO NET** rendszer működési módok
- 1024 felhasználó
- Felhasználói jogosultság meghatározás
- Felhasználók azonosítása proximitykártyával és /vagy kóddal
- 256 ütemező
- Ünnepek ütemezők
- nemfelejtő 24 576-es eseménymemória
- munkaidő regisztrálás eseménycimkézéssel
- anti-passback
- programozás:
  - ideiglenesen vagy folyamatosan csatlakoztatott LCD kezelővel
  - RS-232 portra csatlakoztatott PC-vel
  - RS-485 buszra csatlakoztatott **ACCO-USB** illesztőn keresztül PC-vel
- Nemfelejtő beállítási memória
- FLASH bázisú frissíthető firmware
- Ütemezett zárnyitás, zárás
- Programozható belépők korlát
- Beépített 12 V DC 1.2 A kapcsolóüzemű szünetmentes tápegység

### Figyelem!

ACCO-KP változatai:

- **v2.03** csak **ACCO-SOFT-LT v1.03** szoftverváltozattal működik
- **v3.00 ACCO-SOFT-LT v1.04** vagy **v1.05** szoftverváltozattal működik
- **v3.01 ACCO-SOFT-LT v1.05** vagy **v1.07.004** szoftverváltozattal működik

**ACCO NT** beléptetésvezérlővel történő működéshez v3.00 vagy újabb változatú vezérlő szükséges.

## MŰSZAKI ADATOK

Maximális csatlakozó áram a relén	8 A
Környezeti osztály	II
Tömeg	113 g
Táp áramteljesítménye	1,2 A
Nyomatott áramkört lemez méretei	151 x 70 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Névleges tápfeszültség (±10%)	18 V AC



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weboldalon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.