

# INT-SK-GR

## PARTÍCIÓ KEZELŐ

A partíciós billentyűzet feladata az **INTEGRA** rendszer egyes zónájának egyszerű kezelése, így tökéletesen alkalmas azon rendszereknél, ahol az egyes zónák külön funkcionálisú alrendszereket képeznek.

- egy partíció vezérlésére a rendszerben
- billentyű nyomva tartása esetén PÁNİK, TŰZ és SEGÍTSÉG riasztás
- LED kijelzés a rendszer állapotára
- hangjelzés kiválasztott rendszereseményekre
- beléptető rendszer funkciók
- relé a mágneszárhoz/elektromos ellenoldalhoz
- ajtó vezérlő bemenet



## MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	35 mA
Maximális áramfelvétel	55 mA
Tömeg	160 g
Maximális nedvesség	93±3%
Méret	144 x 80 x 27 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
jelfogó kimenet megterhelése (ellenállási megterheltség)	2 A / 24 V DC



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.