

# APS-412

## PUFFER TÁPEGYSÉG

SATEL eszközök csatlakoztatására szolgáló dedikált csatlakozóval rendelkező, 12 V-os készülékek megtáplálásnak biztosítására szolgáló kapcsolóüzemű tápegység. Kialakításának köszönhetően a SATEL gyártmányú házakba vagy DIN sínre is egyszerűen felszerelhető.

- EN50131-6 Grade 2 megfelelés
- magas hatásfokú, hálózati transzformátor nélküli, 12 Vdc kapcsolóüzemű tápegység
- kimeneti áram: 4 A
- túlterhelés és túlfeszültség védelem
- zselés-ólom akkumulátor csatlakoztatás
- állítható akkumulátortöltő áram
- mélykísütés elleni védelem
- 3 hibajelentő, OC típusú, kimenet
- hálózati feszültség, túlterhelés, valamint akkumulátor állapot jelzés
- hangjelzés hiba esetén
- új SATEL modulok csatlakoztatására szolgáló dedikált csatlakozó
- 35 mm DIN sínre vagy **OPU-3 P**, **OPU-4 P** és **OPU-4 PW** házakba szerelést biztosító kialakítás

## MŰSZAKI ADATOK

|   |                  |
|---|------------------|
| Környezeti osztály                                    | II               |
| Ház méretei   | 77 x 122 x 59 mm |
| Működési hőmérséklet                                  | -10...+55 °C     |
| Tápfeszültség   | 230 V AC         |
| Tömeg   | 306 g            |
| Az akkumulátor hiba bejelentésének feszültsége (±10%) | 11,5 V           |
| Az akkumulátor töltésének árama (átkapcsolható)       | 10,5 V           |
| Biztonsági fokozat EN50131-3 szerint                  | Grade 2          |
| Kimeneti áram   | 4 A              |
| Akkumulátor töltőáram (átkapcsolható)                 | 0,5 A / 1 A      |
| Hatásfok  | -ig 88%          |
| Tényleges kimeneti feszültség                         | 13,8 V DC        |
| Névleges kimeneti feszültség (IEC 38)                 | 12 V DC          |
| Tápegység típus (EN 50131)                            | A                |