

# GSM LT-1

## TELEFONVONALAT HELYETTESÍTŐ GSM MODUL

A **GSM LT-1** kommunikációs egység lehetővé teszi a GSM hálózat felhasználását megfigyelésre és értesítésre a riasztórendszerek számára. Megkönnyíti az együttműködést a SATEL központokkal valamint más gyártók termékeivel a központ hívóberendezése segítségével. A **GSM LT-1** egység segít megvalósítani a megfigyelést, az SMS-és hangértesítést.

### Jellemzők és funkciók:

- jelátvitel a telefondialerről GSM hálózaton keresztül
- PAGER üzenet SMS üzenetté való átkonvertálása
- a modul távkonfigurálása GPRS-en
- riasztóközpontok távprogramozása GPRS-en
- „RS-232 távoli port” funkció
- a modul szoftver távfrissítése

### Alkalmazások:

- dedikált felügyeleti modul az INTEGRA központokhoz
- SMS vevő a STAM felügyeleti állomáshoz
- GSM kapu a telefonközpontokhoz



## MŰSZAKI ADATOK

|  |              |
|--|--------------|
| Tápfeszültség (±15%)                             | 12 V DC      |
| Nyomatott áramköri lemez méretei                 | 72 x 104 mm  |
| Működési hőmérséklet                             | -10...+55 °C |
| Áramfelvétel készenléti állapotban               | 100 mA       |
| Maximális áramfelvétel                           | 350 mA       |
| Maximális nedvesség                              | 93±3%        |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály      | II           |
| A burkolatban levő készülék súlya                | 204 g        |
| Az áramforrás elvárt minimális áramteljesítménye | 500 mA       |
| FTL kimenet terhelhetősége                       | 50 mA        |

