

T-1

RÁDIÓTÁVVEZÉRLŐ

A T-1 is egy egycsatornás, 433 MHz-s SATEL vevőkkel történő használatra készült távvezérlő. A felületi akusztikai hullám (SAW) kerámia rezonátor alkalmazásának köszönhetően megbízható működés és zavaró jelekkel szembeni védelem jellemzi. Az adó és vevő közötti átvitel KEELOQ dinamikus ugrókódos technológia alkalmazásával kerül továbbításra. Ez a kódolási fajta magasfokú biztonságot, másolás, illetve illetéktelenek általi működtetéssel szembeni védelmet garantál.

Az eszköz, a környezeti körülmények változásaival szemben védelmet nyújtó esztétikus és robusztus házzal rendelkezik. A távvezérlő gombja egy speciális, véletlen működtetést megelőző mélyedésben helyezkedik el.

- egy csatorna
- **KEELOQ®** dinamikus ugrókód technológia
 - ideális biztonsági alkalmazásokhoz
 - zavaró jelekkel szembeni magasfokú védelem
- SAW rezonátoros frekvencia stabilizálás
 - környezeti hatásokkal szembeni védelem
- 12 V telepes megtáplálás



MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Csatornák száma | 1 |
| Távírányító elemének típusa | 23A 12V |
| Távírányító méretei | 35 x 70 x 15 mm |
| Működési hőmérséklet | -20°C...+55°C |
| Tömeg | 28 g |
| A munka frekvencia terjedelme | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Az elem | 23 A 12V |